



linear motion technology

MR/VC 低コスト高品質 ミニブロックボールタイプ

Small is smart / Small is beauty / Miniature brings infinity



製品特長

- VCは元のV0製品で、互換性がありません。
- 寸法供給: 7M/W~15M/W
- 精度等級: N
- コスパが良い、出荷も速い
- 材質はステンレスのみ
- ブロックは交換不可、互換性がありません
- 組み立てキット納品のみ

寸法規格: 7~15

ブロック規格: MN、ML、WN、WL

密封式のシール: SS、SU、ZZ、ZU

(詳しい資料は **cpc** のミニチュアリアニアガイドのカタログをご覧ください。)

予圧表

予圧等級	隙間値 (μm)			
	7M/W	9M/W	12M/W	15M/W
VC	+4~+0	+4~+0	+5~+0	+6~+0

発注方法

MR	U	15	M	N	SS	2	VC	N	-310L	-15	-15	II	J	
カスタム仕様														
同一平面に取り付けるレール個数														
両端の寸法(mm) 右														
両端の寸法(mm) 左														
レールの長さ(mm)														
精度等級: N														
予圧等級: VC: 隙間あり														
ブロック個数: 1レールにのせるブロックの数量														
SS: エンドシール							SU: 端面+底面シール							
ZZ: エンドシール+潤滑油タンク							ZU: 端面+底面シール+潤滑油タンク							
ブロックタイプ: L:ロングタイプ N: 標準タイプ														
レールタイプ: M:標準タイプ W:ワイドタイプ														
寸法規格: レールの幅を寸法規格とします。例えば7.9.12.15														
U:下取り付けレール 無記号:上取り付けレール														
製品の種類: MR: ミニチュアリアニアガイド														

2023.04.14 Printed in Taiwan

cpc CHIEFTEK PRECISION Co., LTD.

本社:
台南市南部科学工業園區新市區
大利一路3號
TEL:+886-6-505 5858
Http://www.chieftek.com
E-mail:service@mail.chieftek.com

CHIEFTEK PRECISION USA
2280 E. Locust Court.
Ontario, CA 91761, USA
Tel:+1-909-773-1200
Fax:+1-909-773-1202

cpc Europa GmbH
Industriepark 314,
D-78244 Gottingen, Germany
TEL:+49-7731-59130-38
FAX:+49-7731-59130-28

直得機械(昆山)有限公司
江苏省昆山市玉山镇虹桥路1188号
TEL:+86-512-5525-2831
FAX:+86-512-5525-2851



* cpcはカタログについて、正確かつ最新の情報を保つよう努力いたしますが、妥当性や正確性等について保証するものではなく、一切の責任を負い兼ねます。当社は、カタログの内容を通告なしに変更、訂正改良、あるいは停止・中止する権利を有しており、その結果から生じるいかなる損害についても責任を負いません。あらかじめご了承をお願いいたします。